

**ESTADO DE SANTA CATARINA****SEMASA - SECRET. MUN. ÁGUAS E SANEAMENTO
DE LAGES**

CNPJ: 05.532.421/0001-87

Telefone: (49) 3221-3900

Endereço: AVENIDA 1º DE MAIO, 1700 - POPULAR

CEP: 88526-070 - Lages

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 144/2020**

Processo

18/2020

Data do Processo:

19/10/2020**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) Sr(a). Secretário(a), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 10.520/2002, e subsidiariamente, pela Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, resolve:

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Processo Nr.:** 18/2020
b) **Licitação Nr.:** 144/2020 - PE
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data Homologação:** 23/11/2020
e) **Objeto da Licitação:** Registro de Preços destinado à Aquisição de Motobombas, Equipamentos e acessórios para ETE Caça e Tiro.

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

SIDRASUL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item	
1	Motobomba submersível para bombeamento de lodo Características: Vazão: 60m³/h. Altura: 12 mca. Eixo Motriz: Aço NiCrMo4; Impulsor: Ferro Branco Alto Cromo. Tampa de sucção: ferro nodular; Conexão de Descarga: 4" (100mm). Vedação: Duplo selo mecânico em carbeto de silício. Tipo do Motor: Elétrico de indução trifásico, submerso, assíncrono e rebobinável; Cabeamento: 20 metros de cabo siliconado H07RN-F. Tensão nominal: 380 Volts trifásico. Frequência: 60 Hz; Isolação: classe H. Tamanho mínimo de sólidos: Passagem de sólidos de 25mm. Condição Essencial: A bomba deverá possuir hélice agitadora na sucção para prevenir bloqueia na passagem da bomba com sólidos e misturá-los com o líquido, criando lama para ser facilmente manejada pela bomba. Hélice Agitadora: Aço cromo. Garantia mínima de 12 meses.	DRAGFLOW	CONJ	1,0000	99.559,98	99.559,98
2	Mangueira Flexível Características: Mangueira flexível de alta pressão, resistente ao bombeamento de águas agressivas, alcalinas e ácidas, faixa de atuação de PH 3 à 10, resistente à abrasão em terrenos acidentados, UV estabilizado, fabricada em poliuretano interno e externamente, camada interna com fibras de alta tenacidade, superfícies lisas, flexibilidade nas temperaturas de -40°C a + 70°C. Diâmetro interno: 102mm. Pressão de trabalho: 22bar. Pressão de explosão: 55bar. Resistência à tração: 10.000kgs. Peso: 1,2kg/metro. Garantia mínima de 12 meses.	MINEFLEX	M	20,0000	330,94	6.618,80

Total Fornecedor: 106.178,78

Lages, 23/11/2020

.....
JURANDI DOMINGOS AGOSTINI
Secretário(a)

**ESTADO DE SANTA CATARINA****SEMASA - SECRET. MUN. ÁGUAS E SANEAMENTO
DE LAGES**CNPJ: 05.532.421/0001-87 Telephone: (49) 3221-3900
Endereço: AVENIDA 1º DE MAIO, 1700 - POPULAR
CEP: 88526-070 - Lages**PREGÃO ELETRÔNICO****Nr.: 144/2020**Processo **18/2020**Data do Processo: **19/10/2020****Total geral: 106.178,78**

Lages, 23/11/2020

.....
JURANDI DOMINGOS AGOSTINI
Secretário(a)