


**PISOLEVE**Rua Lima Barreto, 235 – CEP 01552020 – São Paulo – SP  
CNPJ: 14.132.894/0001-88

## Proposta comercial | DOC-1034

Aos cuidados de: <b>Ana Laisa</b> <b>Ana Laisa</b>	Produzida por: <b>Carla Artioli</b> <b>Pisoleve</b>
--	---

Endereço de entrega: - - -

Nome	SKU	Quantity	Unit Price	Discount %	Total Price
<b>Piso Pneu Reciclado   01 camada</b> -- 	BR1CAM-1121	378	R\$286,9	0	R\$108.448,2
				<b>Subtotal</b>	R\$108.448,2
				<b>Sales tax 0%</b>	R\$0
				<b>Valor total</b>	<b>R\$108.448,2</b>

<b>Frete</b>	R\$ 13000.0
Frete: Estão inclusos o transporte de ida-e-volta (partindo de São Paulo, capital) de equipamentos, materiais e equipe técnica + alimentação e estadia* da equipe técnica (*aplica-se o valor de estadia para quando o tempo do serviço for maior que 08 horas e em uma distância de raio maior de 100km do centro da capital de São Paulo).	
<b>Valor total da proposta comercial</b>	<b>R\$ 121448.2</b>

Forma de pagamento: Boleto bancário	Parcelamento: 02 parcelas iguais sem juros	Condição de pagamento: Entrada, 30 dias
--	---	--

Data de criação: 12-08-2021	Proposta válida até: 17-02-2022	Data da aprovação:
-----------------------------	---------------------------------	--------------------



# PISOLEVE

Rua Lima Barreto, 235 – CEP 01552020 – São Paulo – SP  
CNPJ: 14.132.894/0001-88

**Pisoleve (uma camada) - com espessura de 7mm em média, composto por grãos de borracha de pneu reciclado: ideal para passeios, pista de jogging e corrida, quadras e áreas que não necessitem de amortecimento de impacto. AmareloLaranjaPretoVerdeVermelho**

A preparação do material e a aplicação do piso é realizada no local pela equipe própria e treinada pela Pisoleve. O piso descrito nesta proposta possui a forma monolítica, não são placas ou mantas. A forma monolítica deste piso proporciona um aspecto visual de forma única e homogênea (sem emendas). Aceita formas orgânicas, possui alta permeabilidade, de fácil manutenção, limpeza e sanitização, não acumula fungos, bolor ou lodo, antiderrapante, resiliente e anti impacto conforme a norma ABNT 16071-3. Preparação: a borracha granulada é misturada com resina, aditivos, catalisadores, pigmentos e agente anti-chamas (quando colorido) e aplicado manualmente no espaço. O terreno precisa ter drenagem adequada e sem empoçamentos. Manutenção, conservação e limpeza: varrição normal, água, sabão neutro e/ou máquina de pressão com o leque aberto. Garantia de 01 ano da data de aplicação.

---

**Aprovação do cliente / Assinatura do cliente**