


**PISOLEVE**Rua Lima Barreto, 235 – CEP 01552020 – São Paulo – SP
CNPJ: 14.132.894/0001-88

Proposta comercial | DOC-1034

Aos cuidados de: Ana Laisa Ana Laisa	Produzida por: Carla Artioli Pisoleve
--	---

Endereço de entrega: - - -

Nome	SKU	Quantity	Unit Price	Discount %	Total Price
Piso Pneu Reciclado 01 camada -- 	BR1CAM-1121	612	R\$286,9	0	R\$175.582,8
				Subtotal	R\$175.582,8
				Sales tax 0%	R\$0
				Valor total	R\$175.582,8

Frete	R\$ 13000.0
Frete: Estão inclusos o transporte de ida-e-volta (partindo de São Paulo, capital) de equipamentos, materiais e equipe técnica + alimentação e estadia* da equipe técnica (*aplica-se o valor de estadia para quando o tempo do serviço for maior que 08 horas e em uma distância de raio maior de 100km do centro da capital de São Paulo).	
Valor total da proposta comercial	R\$ 188582.8

Forma de pagamento: Boleto bancário	Parcelamento: 02 parcelas iguais sem juros	Condição de pagamento: Entrada, 30 dias
--	---	--

Data de criação: 12-08-2021	Proposta válida até: 17-02-2022	Data da aprovação:
-----------------------------	---------------------------------	--------------------



PISOLEVE

Rua Lima Barreto, 235 – CEP 01552020 – São Paulo – SP
CNPJ: 14.132.894/0001-88

Pisoleve (uma camada) - com espessura de 7mm em média, composto por grãos de borracha de pneu reciclado: ideal para passeios, pista de jogging e corrida, quadras e áreas que não necessitem de amortecimento de impacto. AmareloLaranjaPretoVerdeVermelho

A preparação do material e a aplicação do piso é realizada no local pela equipe própria e treinada pela Pisoleve. O piso descrito nesta proposta possui a forma monolítica, não são placas ou mantas. A forma monolítica deste piso proporciona um aspecto visual de forma única e homogênea (sem emendas). Aceita formas orgânicas, possui alta permeabilidade, de fácil manutenção, limpeza e sanitização, não acumula fungos, bolor ou lodo, antiderrapante, resiliente e anti impacto conforme a norma ABNT 16071-3. Preparação: a borracha granulada é misturada com resina, aditivos, catalisadores, pigmentos e agente anti-chamas (quando colorido) e aplicado manualmente no espaço. O terreno precisa ter drenagem adequada e sem empoçamentos. Manutenção, conservação e limpeza: varrição normal, água, sabão neutro e/ou máquina de pressão com o leque aberto. Garantia de 01 ano da data de aplicação.

Aprovação do cliente / Assinatura do cliente