



CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

Processo

195/2025

Data do Processo:

09/10/2025

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Secretário de Administração e Fazenda, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14.133/2021, Decreto Municipal nº 20.682/2023, Decreto Municipal 21.151/2024 e alterações posteriores, resolve:

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Processo Nr.:** 195/2025
b) **Licitação Nr.:** 114/2025 - PE
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data Homologação:** 07/11/2025
e) **Objeto da Licitação:** O objeto deste projeto é a realização do evento Natal Felicidade no município de Lages, Santa Catarina, visando promover a celebração da época natalina por meio de atividades culturais, artísticas e recreativas, com a instalação de decoração temática, iluminação especial, apresentações musicais, espetáculos e atrações voltadas para toda a comunidade local e visitantes. O evento tem como propósito fomentar a cultura local, o turismo, o comércio, e proporcionar um ambiente de confraternização e alegria para a população.

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:		Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA						
1	Fita de LED Neon Amarela 8w 100m. Apresentação: Rolo com 100 metros. Características: Rolo de fita de led Neon amarela flexível, potência mínima 8W/m, mínimo 120 LEDS/m, tipo do LED SMD, 6x12mm, corte a cada 1m, grau de proteção mínimo IP 65, tensão de alimentação 220V, conectores de entrada e terminação para cada 2m de mangueira, plugue de entrada de alimentação conforme NBR 14136, a seção nominal mínima do cabo deve ser de 0,5mm ² .	EURO	ROLO	10,0000	847,94	8.479,40
2	Fita de LED Neon Verde 8w 100m. Apresentação: Rolo com 100 metros. Características: Rolo de fita de led Neon verde flexível, potência mínima 8W/m, mínimo 120 LEDS/m, tipo do LED SMD, 6x12mm, corte a cada 1m, grau de proteção mínimo IP 65, tensão de alimentação 220V, conectores de entrada e terminação para cada 2m de mangueira, plugue de entrada de alimentação conforme NBR 14136, a seção nominal mínima do cabo deve ser de 0,5mm ² .	EURO	ROLO	10,0000	847,94	8.479,40
3	Fita de LED Neon Azul 8w 100m. Apresentação: Rolo com 100 metros. Características: Rolo de fita de led Neon azul flexível, potência mínima 8W/m, mínimo 120 LEDS/m, tipo do LED SMD, 6x12mm, corte a cada 1m, grau de proteção mínimo IP 65, tensão de alimentação 220V, conectores de entrada e terminação para cada 2m de mangueira,	EURO	ROLO	10,0000	847,94	8.479,40

Lages, 07/11/2025

.....
Fernanda Cristina Torres
Secretária da Administração



CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

Processo

195/2025

Data do Processo:

09/10/2025

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
plugue de entrada de alimentação conforme NBR 14136, a seção nominal mínima do cabo deve ser de 0,5mm2.					
4 Fita de LED Neon Vermelha 8w 100m. Apresentação: Rolo com 100 metros. Características: Rolo de fita de led Neon vermelha flexível, potência mínima 8W/m, mínimo 120 LEDS/m, tipo do LED SMD, 6x12mm, corte a cada 1m, grau de proteção mínimo IP 65, tensão de alimentação 220V, conectores de entrada e terminação para cada 2m de mangueira, plugue de entrada de alimentação conforme NBR 14136, a seção nominal mínima do cabo deve ser de 0,5mm2.	EURO	ROLO	10,0000	847,94	8.479,40
5 Cordão de LED branco 4w 10m. Apresentação: Rolo com 10 metros. Características: Cordão de led sequencial branco, potência mínima 4W, 10 leds/m, diâmetro mínimo do led 2,3mm, contendo resina de proteção na base dos leds, grau de proteção mínimo IP 65, tensão de alimentação 220V, tomadas de alimentação "macho " e "fêmea" permitindo a união de até 05 cordões, a seção nominal mínima do cabo deve ser de 0,5mm2.	WESTFIELD	ROLO	250,0000	49,99	12.497,50
6 Cordão de LED branco não sequencial 4w 10m. Apresentação: Rolo com 10 metros. Características: Cordão de led não sequencial branco, potência mínima 4W, 10 leds/m, diâmetro mínimo do led 2,3mm, contendo resina de proteção na base dos leds, grau de proteção mínimo IP 65, tensão de alimentação 220V, tomadas de alimentação "macho " e "fêmea" permitindo a união de até 05 cordões, a seção nominal mínima do cabo deve ser de 0,5mm2.	WESTFIELD	ROLO	2.300,0000	36,00	82.800,00
7 Cordão de LED Verde 4w 10m. Apresentação: Rolo com 10 metros. Características: Cordão de led sequencial verde, potência mínima 4W, 10 leds/m, diâmetro mínimo do led 2,3mm, contendo resina de proteção na base dos leds, grau de proteção mínimo IP 65, tensão de alimentação 220V, tomadas de alimentação "macho " e "fêmea" permitindo a união de até 05 cordões, a seção nominal mínima do cabo deve ser de 0,5mm2.	WESTFIELD	ROLO	250,0000	49,99	12.497,50
8 Cordão de LED Azul 4w 10m. Apresentação: Rolo com 10 metros. Características: Cordão de led sequencial azul, potência mínima 4W, 10 leds/m, diâmetro mínimo do led 2,3mm, contendo resina de proteção na base dos leds, grau de proteção mínimo IP 65, tensão de alimentação 220V, tomadas de alimentação "macho " e "fêmea" permitindo a união de até 05 cordões, a seção nominal mínima do cabo deve ser de 0,5mm2.	WESTFIELD	ROLO	250,0000	49,99	12.497,50
9 Cordão de LED Vermelho 4w 10m. Apresentação: Rolo com 10 metros. Características: Cordão de led sequencial vermelho, potência mínima 4W, 10 leds/m, diâmetro mínimo do led	WESTFIELD	ROLO	250,0000	49,99	12.497,50

Lages, 07/11/2025

Fernanda Cristina Torres
Secretária da Administração



CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

Processo

195/2025

Data do Processo:

09/10/2025

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

		Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
	2,3mm, contendo resina de proteção na base dos leds, grau de proteção mínimo IP 65, tensão de alimentação 220V, tomadas de alimentação "macho " e "fêmea" permitindo a união de até 05 cordões, a seção nominal mínima do cabo deve ser de 0,5mm2.					
10	Cordão de LED Amarelo 4w 10m. Apresentação: Rolo com 10 metros. Características: Cordão de led sequencial amarelo, potência mínima 4W, 10 leds/m, diâmetro mínimo do led 2,3mm, contendo resina de proteção na base dos leds, grau de proteção mínimo IP 65, tensão de alimentação 220V, tomadas de alimentação "macho " e "fêmea" permitindo a união de até 05 cordões, a seção nominal mínima do cabo deve ser de 0,5mm2.	WESTFIELD	ROLO	250,0000	49,99	12.497,50
11	Cordão de LED RGB 4w 10m. Apresentação: Rolo com 10 metros. Características: Cordão de led sequencial RGB, potência mínima 4W, 10 leds/m, diâmetro mínimo do led 2,3mm, contendo resina de proteção na base dos leds, grau de proteção mínimo IP 65, tensão de alimentação 220V, tomadas de alimentação "macho " e "fêmea" permitindo a união de até 05 cordões, a seção nominal mínima do cabo deve ser de 0,5mm2.	WESTFIELD	ROLO	250,0000	49,99	12.497,50
12	Mangueira de LED Amarela 2w 100m. Apresentação: Rolo de 100 metros. Características: Mangueira de LED amarela em PVC flexível extrusado transparente, diâmetro de 11mm, mínimo 24 leds/m, corte a cada 1m, leds deitados para uma visão de 360°, potência mínima 2W/m, contendo 20 cabos de força, 20 emendas (conectores de interconexão) e 20 capas terminação, tensão de alimentação 220V, grau de proteção mínimo IP65, plugue de entrada de alimentação conforme NBR 14136, a seção nominal mínima do cabo deve ser de 0,5mm2.	WESTFIELD	ROLO	20,0000	663,99	13.279,80
13	Mangueira de Led Verde 2w 100m. Apresentação: Rolo de 100 metros. Características: Mangueira de LED verde em PVC flexível extrusado transparente, diâmetro de 11mm, mínimo 24 leds/m, corte a cada 1m, leds deitados para uma visão de 360°, potência mínima 2W/m, contendo 20 cabos de força, 20 emendas (conectores de interconexão) e 20 capas terminação, tensão de alimentação 220V, grau de proteção mínimo IP65, plugue de entrada de alimentação conforme NBR 14136, a seção nominal mínima do cabo deve ser de 0,5mm2.	WESTFIELD	ROLO	20,0000	663,99	13.279,80
14	Mangueira de Led Azul 2w 100m. Apresentação: Rolo de 100 metros. Características: Mangueira de LED azul em PVC flexível extrusado transparente, diâmetro de 11mm, mínimo 24 leds/m, corte a cada 1m, leds deitados para uma visão de 360°, potência mínima 2W/m, contendo 20 cabos de força, 20 emendas (conectores de interconexão) e 20 capas terminação, tensão de alimentação 220V, grau de	WESTFIELD	ROLO	20,0000	663,99	13.279,80

Lages, 07/11/2025

.....
Fernanda Cristina Torres
Secretária da Administração



CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

Processo

195/2025

Data do Processo:

09/10/2025**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

		Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
	proteção mínimo IP65, plugue de entrada de alimentação conforme NBR 14136, a seção nominal mínima do cabo deve ser de 0,5mm ² .					
15	Mangueira de Led Vermelha 2w 100m. Apresentação: Rolo de 100 metros. Características: Mangueira de LED vermelha em PVC flexível extrusado transparente, diâmetro de 11mm, mínimo 24 leds/m, corte a cada 1m, leds deitados para uma visão de 360°, potência mínima 2W/m, contendo 20 cabos de força, 20 emendas (conectores de interconexão) e 20 capas terminação, tensão de alimentação 220V, grau de proteção mínimo IP65, plugue de entrada de alimentação conforme NBR 14136, a seção nominal mínima do cabo deve ser de 0,5mm ² .	WESTFIELD	ROLO	20,0000	663,99	13.279,80
16	Mangueira de Led Branca 2w 100m. Apresentação: Rolo de 100 metros. Características: Mangueira de LED branca em PVC flexível extrusado transparente, diâmetro de 11mm, mínimo 24 leds/m, corte a cada 1m, leds deitados para uma visão de 360°, potência mínima 2W/m, contendo 20 cabos de força, 20 emendas (conectores de interconexão) e 20 capas terminação, tensão de alimentação 220V, grau de proteção mínimo IP65, plugue de entrada de alimentação conforme NBR 14136, a seção nominal mínima do cabo deve ser de 0,5mm ² .	WESTFIELD	ROLO	20,0000	663,99	13.279,80
17	Cascata de LED fixo branco frio 10m. Apresentação: Rolo de 10m. Cascata mínimo 375 leds fixa, fio branco, com diâmetro mínimo do led de 2mm, tensão de alimentação 220v, com 75 caídas 50 cm, 40 cm, 30 cm, comprimento de 10 metros + 1 metro de cabo de força (total 11 metros), tomadas de alimentação "macho " e "fêmea" permitindo a união de até 05 cascatas, a seção nominal mínima do cabo deve ser de 0,5mm ² . Potência mínima 10 watts, grau de proteção mínimo IP 65, cascatas contendo uma resina de proteção na base dos leds. Temperatura 6500K.	WESTFIELD	ROLO	350,0000	145,99	51.096,50
18	Cortina de led branco frio 3x1m. Características: Cortina de leds fixa, fio branco, leds com diâmetro mínimo de 2 mm, tensão de alimentação 220v, distância máxima entre as caídas 17 cm, distância máxima entre os leds 10 cm, medidas 3,0 x 1,0 metros, tomadas de alimentação "macho " e "fêmea" , permitindo a união de até 03 cortinas, grau de proteção mínimo IP65, Cortina contendo uma resina de proteção na base dos leds. Temperatura de 4500K a 6500K, luz do dia.	WESTFIELD	UN	300,0000	129,99	38.997,00
19	Kit tubos de LED tipo Snowfall /Lágrimas. Características: Conjunto com 8 tubos super leds, fio transparente/cristal com diâmetro do led de 2mm, tensão de alimentação 220V, cada tubo com 80 cm, com 36 leds de cada lado, 72 leds em cada tubo. Total 576 leds, Comprimento: 4,5 metros, tomadas de alimentação "macho " e "fêmea", para a união de até 05 conjuntos.	WESTFIELD	CJT	100,0000	76,82	7.682,00

Lages, 07/11/2025

.....
Fernanda Cristina Torres
Secretária da Administração



CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

Processo

195/2025

Data do Processo:

09/10/2025**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

		Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
	Potência mínima: 10 watts, grau mínimo de proteção IP 65. Temperatura de 4500K a 6500K, luz do dia.					
20	Tubo de LED Snowfall/Lágrimas. Características: Tubo bastão Snowfall, tensão de alimentação 220V, com 100 cm, 45 leds. Potência mínima 2watts, grau mínimo de proteção IP 65. Temperatura de 4500K a 6500K, luz do dia.	WESTFIELD	UN	500,0000	44,52	22.260,00
21	Fio Paralelo 2x2,50mm ² Branco. Apresentação: Valor por metro. Características: Cabo de cobre paralelo duplo, formado por fios de cobre eletrolítico nu, tempera mole, encordoamento classe 5. Encapado em composto termofixo Etileno Propileno (EPR/B), alto módulo classe 90° C (isolamento 350v). Cobertura de composto termoplástico à base de Cloreto de Polivinila (PVC/ST2) com características especiais de não propagação e auto-extinção da chama. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	CONDUMIG	M	700,0000	6,99	4.893,00
22	Fio Paralelo 2x1mm ² Branco. Apresentação: Valor por metro. Características: Cabo de cobre paralelo duplo, formado por fios de cobre eletrolítico nu, tempera mole, encordoamento classe 5. Encapado em composto termofixo Etileno Propileno (EPR/B), alto módulo classe 90° C (isolamento 350v). Cobertura de composto termoplástico à base de Cloreto de Polivinila (PVC/ST2) com características especiais de não propagação e auto-extinção da chama. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	CONDUMIG	M	2.000,0000	3,49	6.980,00
23	Fio Paralelo 2x4mm ² Branco. Apresentação: Valor por metro. Características: Cabo de cobre paralelo duplo, formado por fios de cobre eletrolítico nu, tempera mole, encordoamento classe 5. Encapado em composto termofixo Etileno Propileno (EPR/B), alto módulo classe 90° C (isolamento 350v). Cobertura de composto termoplástico à base de Cloreto de Polivinila (PVC/ST2) com características especiais de não propagação e auto-extinção da chama. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	CONDUMIG	M	700,0000	8,02	5.614,00
24	Cabo PP 2x2,5mm 1kV. Apresentação: Valor por metro. Características: Cabo de cobre flexível tipo "PP", com 2 (dois) condutores de cobre eletrolítico nu, tempera mole, encordoamento classe 5. Isolação individual em composto termofixo de Etileno Propileno (HEPR) para tensão de isolamento de 1 kV e temperatura de operação de 90°C. Cobertura externa em PVC/ST2 com propriedades de não propagação e auto-extinção da chama. Em conformidade com as recomendações	CONDUMIG	M	2.000,0000	5,45	10.900,00

Lages, 07/11/2025

.....
Fernanda Cristina Torres
Secretária da Administração



CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

Processo

195/2025

Data do Processo:

09/10/2025

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
contidas nas normas da ABNT no que couber.					
25	CONDUMIG	M	2.000,0000	4,49	8.980,00
Cabo PP 2x1,5mm 1kV. Apresentação: Valor por metro. Características: Cabo de cobre flexível tipo "PP", com 2 (dois) condutores de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Isolação individual em composto termofixo de Etileno Propileno (HEPR) para tensão de isolamento de 1 kV e temperatura de operação de 90°C. Cobertura externa em PVC/ST2 com propriedades de não propagação e auto-extinção da chama. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
26	EURO	UN	300,0000	9,99	2.997,00
Plug para mangueira LED redonda. Características: Plug de conexão para mangueira luminosa de LED redonda de 11mm de diâmetro. Fabricado em material plástico de alta resistência, isolante e não combustível, adequado para instalações elétricas decorativas internas e externas.					
27	EURO	UN	300,0000	11,99	3.597,00
Plug para mangueira de LED chata. Características: Plug de conexão para mangueira luminosa LED chata 110/220V, com 2 fios de 6 mm. Fabricado em material plástico de alta resistência, isolante e não combustível, adequado para instalações elétricas decorativas internas e externas.					
28	CTB	UN	200,0000	122,99	24.598,00
Cordão Luminoso Varal com 20 soquetes 10m. Características: Cordão luminoso flexível tipo varal, com 20 soquetes incorporados para lâmpadas com base E27, espaçados uniformemente. Grau de proteção IP65. Tensão de alimentação bivolt (127V/220V). Condutores de cobre flexível com seção mínima adequada à potência total dos soquetes. Isolação em PVC resistente à intempérie e raios UV.					
29	CTB	UN	200,0000	4,47	894,00
Lâmpada Led bolinha 3w Branca. Características: Lâmpada LED de formato esférico ("bolinha"), potência 3W, base E27, tensão de alimentação bivolt (127V/220V), na cor branca. Fluxo luminoso 240 lumens. Vida útil média de 13.000 horas.					
30	CTB	UN	500,0000	4,45	2.225,00
Lâmpada LED bolinha 3w Azul. Características: Lâmpada LED de formato esférico ("bolinha"), potência 3W, base E27, tensão de alimentação bivolt (127V/220V), na cor azul. Fluxo luminoso 240 lumens. Vida útil média de 13.000 horas.					
31	CTB	UN	500,0000	4,40	2.200,00
Lâmpada Led bolinha 3w Vermelha. Características: Lâmpada LED de formato esférico ("bolinha"), potência 3W, base E27, tensão de alimentação bivolt (127V/220V), na cor vermelha. Fluxo luminoso 240 lumens. Vida útil média de 13.000 horas.					
32	CTB	UN	500,0000	4,40	2.200,00
Lâmpada Led bolinha 3w Amarela. Características: Lâmpada LED de formato esférico ("bolinha"), potência 3W, base E27, tensão de alimentação bivolt (127V/220V), na cor amarela. Fluxo					

Lages, 07/11/2025

Fernanda Cristina Torres
Secretária da Administração



CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

Processo

195/2025

Data do Processo:

09/10/2025

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:		Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
luminoso 240 lumens. Vida útil média de 13.000 horas.						
33	Lâmpada Led bolinha 3w Verde. Características: Lâmpada LED de formato esférico ("bolinha"), potência 3W, base E27, tensão de alimentação bivolt (127V/220V), na cor verde. Fluxo luminoso 240 lumens. Vida útil média de 13.000 horas.	CTB	UN	500,0000	4,40	2.200,00
34	Conector de derivação perfurante 10-95mm². Modelo de referência: Intelli CDP 70. Características: Faixa de aplicação: lado principal 10 a 95mm², lado derivação 1,5 a 10mm². Material: polímero resistente a intempéries e a raios U.V.	INTELLI	UN	600,0000	10,14	6.084,00
35	Conector Cunha Tipo 1. Características: Conector de derivação cunha simétrico (ampactinho), fabricado em liga de cobre com composto anti-óxido e acabamento estanhado. Conexão por efeito mola. Para cabo multiplex de 35mm². Faixa de aplicação: condutor principal 3,17mm² a 8,12mm² e derivação de 3,17mm² a 7,42mm² de diâmetro.	INTELLI	UN	200,0000	13,69	2.738,00
36	Conector Cunha Tipo 2. Características: Conector de derivação cunha simétrico (ampactinho), fabricado em liga de cobre com composto anti-óxido e acabamento estanhado. Conexão por efeito mola. Para cabo multiplex de 25mm². Faixa de aplicação: condutor principal 3,17mm² a 8,12mm² e derivação de 3,17mm² a 7,42mm² de diâmetro.	INTELLI	UN	200,0000	11,77	2.354,00
37	Disjuntor Monofásico DIN 10A. Características: Curva de disparo tipo C, norma DIN, cor branca, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	JNG	UN	50,0000	8,54	427,00
38	Disjuntor DR Bipolar 16A 30mA. Características: Disjuntor diferencial residual bipolar (1 polo + neutro). Curva de disparo tipo C, norma DIN, cor branca, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	JNG	UN	50,0000	66,28	3.314,00
39	Caixa de distribuição de sobrepor 4 pólos. Características: Caixa de distribuição em material plástico branco para montagem sobreposta com capacidade para 4 disjuntores DIN.	ILUMI	UN	50,0000	22,59	1.129,50
40	Relé fotoelétrico 1000w NF. Características: Relé fotoelétrico bivolt SEM base, com suporte para carga de até 1000w, contato normalmente fechado (NF). Corpo em polipropileno estabilizado contra raios U.V, resistente à intempéries.	EXATRON	UN	500,0000	19,60	9.800,00
41	Base fixa para relé fotoelétrico. Características: Base para instalação de relé fotoelétrico,	EXATRON	UN	500,0000	9,99	4.995,00

Lages, 07/11/2025

.....
Fernanda Cristina Torres
Secretária da Administração

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES****PREGÃO ELETRÔNICO****Nr.: 114/2025**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

Processo

195/2025

Data do Processo:

09/10/2025

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:		Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
com suporte metálico em L.						
42	Strobo LED Redondo 10w Bivolt. Características: Lâmpada de LED tipo Strobo redondo. Cor branca fria. Fluxo luminoso 800 lumens. Vida útil aproximada 50.000 horas.	WESTFIELD	UN	200,0000	42,65	8.530,00
43	Festão verde claro 12cmx5m. Características: Festão decorativo fabricado em PVC. Com 12 de diâmetro e 5m de comprimento.	WESTFIELD	UN	400,0000	61,54	24.616,00
44	Emenda para mangueira LED redonda. Características: Conector de emenda para mangueira luminosa de LED redonda de 11mm de diâmetro, para união firme entre dois segmentos de mangueira de LED. Fabricado em material resistente, isolante e não combustível.	EURO	UN	300,0000	8,96	2.688,00
45	Abraçadeira de Nylon 2,5x100mm 100un. Características: Abraçadeira de nylon cor natural, temperatura de trabalho -40 até 85 graus. Pacote com 100 unidades.	RINO	PCT	1.000,0000	4,78	4.780,00
46	Abraçadeira de Nylon 2,5x200mm 100un. Características: Abraçadeira de nylon cor natural, temperatura de trabalho -40 até 85 graus. Pacote com 100 unidades.	RINO	PCT	50,0000	7,07	353,50
47	Abraçadeira de Nylon 7,5x550mm 100un. Características: Abraçadeira de nylon cor natural, temperatura de trabalho -40 até 85 graus. Pacote com 100 unidades.	RINO	PCT	10,0000	38,06	380,60
48	Abraçadeira de Nylon 4,5x300mm 100un. Características: Abraçadeira de nylon cor natural, temperatura de trabalho -40 até 85 graus. Pacote com 100 unidades.	RINO	PCT	10,0000	19,18	191,80
49	Fita Isolante 19mmx20m Preta. Características: Fita antichama com temperatura de trabalho de -10°C até 80°C. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	BLACK-DECKER	ROLO	150,0000	7,05	1.057,50
50	Fita Isolante 19mmx20m Branca. Características: Fita antichama com temperatura de trabalho de -10°C até 80°C. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	BLACK-DECKER	ROLO	100,0000	7,05	705,00
Total Fornecedor:						530.559,00
Total geral:						530.559,00

Lages, 07/11/2025

.....
Fernanda Cristina Torres
Secretária da Administração