



PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 21/2026

Processo Adm.: 3/2026

Data do Processo: 24/02/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14133/2021 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 3/2026
- b) **Nr. Licitação:** 21/2026 - PE
- c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
- d) **Data de Homologação:** 27/04/2026
- e) **Objeto da Licitação:** Registro de Preços para Aquisição de Cadeiras

f) **Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA				
1 - Cadeira giratória com assento e encosto revestido em corino Características: Impermeável, resistente e de fácil limpeza, base do assento com borda frontal arredondada e estofamento em espuma PU, com espessura mínima de 40 mm. O assento deve possuir largura mínima de 46 cm, profundidade mínima de 41 cm e altura regulável em relação ao piso, com ajuste mínimo entre 37 cm e 50 cm. O encosto deve ser de espaldar médio, confeccionado em material estofado com espuma PU e resistente, com regulagem de altura, apresentando largura mínima de 41 cm e altura mínima de 30 cm, com ajuste mínimo entre 15 cm e 20 cm acima da superfície do assento. A cadeira deve contar com apoios de braços reguláveis em altura, com ajuste mínimo entre 20 cm e 25 cm a partir do assento, com dimensões mínimas de 25 cm de comprimento e 6 cm de largura. A base deve ser giratória em 360°, composta por cinco pés, com rodízios que assegurem estabilidade, equipada com pistão a gás para regulagem da altura do assento, devendo apresentar estrutura resistente e durável.	UN	150,000	297,0000	R\$ 44.550,00
Características: Cadeira giratória com assento e encosto revestido em corino				
Características: Impermeável, resistente e de fácil limpeza, base do assento com borda frontal arredondada e estofamento em espuma PU, com espessura mínima de 40 mm. O assento deve possuir largura mínima de 46 cm, profundidade mínima de 41 cm e altura regulável em relação ao piso, com ajuste mínimo entre 37 cm e 50 cm. O encosto deve ser de espaldar médio, confeccionado em material estofado com espuma PU e resistente, com regulagem de altura, apresentando largura mínima de 41 cm e altura mínima de 30 cm, com ajuste mínimo entre 15 cm e 20 cm acima da superfície do assento. A cadeira deve contar com apoios de braços reguláveis em altura, com ajuste mínimo entre 20 cm e 25 cm a partir do assento, com dimensões mínimas de 25 cm de comprimento e 6 cm de largura. A base deve ser giratória em 360°, composta por cinco pés, com rodízios que assegurem estabilidade, equipada com pistão a gás para regulagem da altura do assento, devendo apresentar estrutura resistente e durável. - Marca: Própria				



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES

CNPJ: 11.840.546/0001-77 Telefone: 4932517600
Endereço: PRAÇA LEOBERTO LEAL, 20 - CENTRO
CEP: 88501-310 - Lages

Página: 2 / 3

Data: 27/04/2026

	Un.	Quantidade	Vi. Unitário	Total dos Itens
NS SILVA LTDA				
2 - Longarina em aço com três lugares	UN	75,000	598,0000	R\$ 44.850,00
Características: Composta por três assentos e encostos em concha única, estruturados em chapa de aço perfurada, com curvatura levemente adaptada ao corpo e bordas arredondadas. Com capacidade de carga mínima de 150 kg por assento. Os assentos devem apresentar a altura mínima em relação ao piso de 390 mm, largura mínima de 500 mm e profundidade mínima de 480 mm, enquanto os encostos devem possuir altura mínima de 430 mm e largura mínima de 500 mm, com distância mínima de 50 mm entre cada conjunto de assento e encosto. A estrutura deve ser formada por viga metálica com pintura eletrostática e duas bases fixas em aço, em formato tipo "Y", dotadas de quatro sapatas reguláveis, além de dois apoios de braço anatômicos nas extremidades. Os pés devem possuir apoios plásticos para evitar danos ao piso, e todos os componentes estruturais devem ser unidos por solda contínua.				
Características: Longarina em aço com três lugares				
Características: Composta por três assentos e encostos em concha única, estruturados em chapa de aço perfurada, com curvatura levemente adaptada ao corpo e bordas arredondadas. Com capacidade de carga mínima de 150 kg por assento. Os assentos devem apresentar a altura mínima em relação ao piso de 390 mm, largura mínima de 500 mm e profundidade mínima de 480 mm, enquanto os encostos devem possuir altura mínima de 430 mm e largura mínima de 500 mm, com distância mínima de 50 mm entre cada conjunto de assento e encosto. A estrutura deve ser formada por viga metálica com pintura eletrostática e duas bases fixas em aço, em formato tipo "Y", dotadas de quatro sapatas reguláveis, além de dois apoios de braço anatômicos nas extremidades. Os pés devem possuir apoios plásticos para evitar danos ao piso, e todos os componentes estruturais devem ser unidos por solda contínua. - Marca: Makdecor				
3 - Longarina em aço com três lugares	UN	25,000	598,0000	R\$ 14.950,00
Características: Composta por três assentos e encostos em concha única, estruturados em chapa de aço perfurada, com curvatura levemente adaptada ao corpo e bordas arredondadas. Com capacidade de carga mínima de 150 kg por assento. Os assentos devem apresentar a altura mínima em relação ao piso de 390 mm, largura mínima de 500 mm e profundidade mínima de 480 mm, enquanto os encostos devem possuir altura mínima de 430 mm e largura mínima de 500 mm, com distância mínima de 50 mm entre cada conjunto de assento e encosto. A estrutura deve ser formada por viga metálica com pintura eletrostática e duas bases fixas em aço, em formato tipo "Y", dotadas de quatro sapatas reguláveis, além de dois apoios de braço anatômicos nas extremidades. Os pés devem possuir apoios plásticos para evitar danos ao piso, e todos os componentes estruturais devem ser unidos por solda contínua.				
Características: Longarina em aço com três lugares				
Características: Composta por três assentos e encostos em concha única, estruturados em chapa de aço perfurada, com curvatura levemente adaptada ao corpo e bordas arredondadas. Com capacidade de carga mínima de 150 kg por assento. Os assentos devem apresentar a altura mínima em relação ao piso de 390 mm, largura mínima de 500 mm e profundidade mínima de 480 mm, enquanto os encostos devem possuir altura mínima de 430 mm e largura mínima de 500 mm, com distância mínima de 50 mm entre cada conjunto de assento e encosto. A estrutura deve ser formada por viga metálica com pintura eletrostática e duas bases fixas em aço, em formato tipo "Y", dotadas de quatro sapatas reguláveis, além de dois apoios de braço anatômicos nas extremidades. Os pés devem possuir apoios plásticos para evitar danos ao piso, e todos os componentes estruturais devem ser unidos por solda contínua. - Marca: Makdecor				



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES

CNPJ: 11.840.546/0001-77 Telefone: 4932517600
Endereço: PRAÇA LEOBERTO LEAL, 20 - CENTRO
CEP: 88501-310 - Lages

Página: 3 / 3

Data: 27/04/2026

Total geral: R\$ 104.350,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
----------------------	---------	----------------

Lages, 27 de Abril de 2026

FERNANDA CRISTINA TORRES
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO